




Artikelnummer/Itemnumber: 4042PB

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing 42 \times 2,5$ mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts, steel tube $\varnothing 42 \times 2.5$ mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, without eyelet



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing 42 \times 2,5$ mm, mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 60 x 120 mm, und zwei Befestigungsbohrungen, feuerverzinkt und weiß beschichte mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 2,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts, steel tube $\varnothing 42 \times 2.5$ mm, with plastic cap 900 mm above ground, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 60 x 120 mm and two holes for bolts, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 2,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.