



NOX-Blitz mit Adapter und Dreibein Aufbau- und Verwendungsanleitung

für kurzfristiges Aufstellen in Verbindung mit NOX Blitz. Einfach zusammenklappbar und sichere Standfestigkeit.

Aufzustellen mit Leitkegeladapter Art.-Nr. 3LA1, welcher als Aufnahme der NOX Blitz dient, geeignet auch für rauen und unbefestigten Untergrund.

Technische Daten

Art.Nr.	Gewicht	Bezeichnung	Eigenschaften
3LNOXH	1,0	Dreibein für NOX-Blitz	Stahl, verzinkt nach DIN1461
3LA1/3LA2	0,1	Leitkegeladapter	Kunststoff
NOXBLITZ	1,0	Noxblitz	Blitzfrequenz: ~ 60 / min Blitzenergie: 2 J



Montage

Dreibein aufklappen und am Fahrbahnrand platzieren. Genügend Abstand zur Gefahrenstelle einplanen. NOX-Blitz mit dem Adapter versehen und ins Dreibein einstecken. Durch Ziehen des Mechanismus im Adapter, kann dieser wieder aus dem Dreibein genommen werden.



Skills

- Einfacher und schneller Aufbau
- Leichte Montage
- für die schnelle Absicherung von Gefahrenstellen

